

## DC109

Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

### Présentation

---

Contact DC109 avec câblage blindé, intervalle de fonctionnement standard de 75mm - Robuste. Contact magnétique pour une porte basculante pour des environnements commerciales et industrielles.

### Installation facile

---

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm rend l'installation facile et permet d'éviter les faux alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.



### Caractéristiques

---

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 75 mm
- Contact NF
- Agréé Incert

# DC109

Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

## Caractéristiques techniques

Distance de fermeture	75 mm
Raccordement	4 conducteurs; 2 m (câble blindé)
Type de contact	NF
Dimensions (L x P x H)	
Aimant	89 x 39 x 39 mm
Contact	89 x 39 x 10 mm
Boîtier	Aluminium moulé foli
Agrément	Incert B-503-0016

## Comment commander

Référence	Description
DC109	Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

